



Содержание



Написать

# Встраиваемые **СВЕТИЛЬНИКИ**



альфа свет  
ledoptom.com



Содержание



Написать

# Содержание

- Премиум сегмент
- Светильники  
с тремя режимами  
свечения



Содержание



Написать

# Telescope

Уникален тем, что можно задать необходимый угол рассеивания света от 15 до 60 градусов, а также направить поток света в нужную зону. Используется в качестве дополнительного и акцентного освещения.

Рассеивание света

15°



60°



12Вт

4000K



Металлический корпус



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm 1200

CRI >90

IP защита 20

Угол рассеивания 15•60

Размеры, мм Ø 95 выс. 75



Содержание



Написать


# Sun R

Преимуществом этой модели является отсутствие контурной рамки. Её роль играет сам рассеиватель, что позволяет получить максимальный угол рассеивания света 180 градусов. Эти светильники имеют высокий индекс световой отдачи, подтверждённый сертификатами независимых лабораторий.

\*Раздвижной фиксатор.

8Вт / 22Вт

4000К



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm	820 / 2550
CRI	>70
IP защита	20
Угол рассеивания	180
Размеры, мм	90 / 170



Содержание



Написать

# Sun S

Преимуществом этой модели является отсутствие контурной рамки. Её роль играет сам рассеиватель, что позволяет получить максимальный угол рассеивания света 180 градусов. Эти светильники имеют высокий индекс световой отдачи, подтверждённый сертификатами независимых лабораторий.

\*Раздвижной фиксатор.

8Вт / 22Вт

4000К



альфа свет  
ledoptom.com



Световой поток, lm	820 / 2550
--------------------	------------

CRI	>70
-----	-----

IP защита	20
-----------	----

Угол рассеивания	180
------------------	-----

Размеры, мм	90 / 170
-------------	----------



Содержание




Написать

# LY 501L

Круглый ультратонкий светильник с классическим дизайном и стеклом по контуру, даёт необычную мягкую подсветку периметра. Алюминиевый драйвер превосходно защищает светодиоды от скачков напряжения и не даёт ему перегреваться. Идеальное сочетание цены и качества.

6Вт / 9Вт / 12Вт / 18Вт  
4000К



Металлический корпус



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm	480 / 720 / 960 / 1440
CRI	>70
IP защита	20
Угол рассеивания	180
Размеры, мм	90 / 120 / 160 / 200



Содержание



Написать

# LF 401L

Квадратный ультратонкий светильник с классическим дизайном и стеклом по контуру, даёт необычную мягкую подсветку периметра. Алюминиевый драйвер превосходно защищает светодиоды от скачков напряжения и не даёт ему перегреваться. Идеальное сочетание цены и качества.

6Вт / 9Вт / 12Вт / 18Вт  
4000К



Металлический корпус



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm	480 / 720 / 960 / 1440
CRI	>70
IP защита	20
Угол рассеивания	180
Размеры, мм	90 / 120 / 160 / 200



Содержание



Написать

# LY 301

Ультратонкий светодиодный светильник с углублением в форме блюдца по периметру, которое придаёт своеобразный стиль данной модели.

12Вт / 15Вт / 18Вт

3000К / 4000К / 6000К



Металлический корпус



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm	960 / 1200 / 1440
--------------------	-------------------

CRI	>70
-----	-----

IP защита	20
-----------	----

Угол рассеивания	120
------------------	-----

Размеры, мм	165 / 185 / 220
-------------	-----------------



Содержание



Написать

# CL 610


Ультратонкий светильник круглой формы. Подойдёт тем, кто ищет светильник с высокой светоотдачей без излишеств. Равномерное свечение по всей поверхности излучателя. Используется для общего освещения офисных и жилых помещений.

6Вт

4000К



Металлический корпус



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm	420
CRI	>70
IP защита	20
Угол рассеивания	120
Размеры, мм	120



Содержание



Написать

# LY 28

Утолщенный корпус этой модели выделяет его на потолке. Высокая светоотдача делает светильник отличным источником основного света в офисных и жилых помещениях.

7Вт

4000К



Пластиковый корпус



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm	560
CRI	>70
IP защита	20
Угол рассеивания	120
Размеры, мм	95



Содержание



Написать

# НК-B round

Отличительной особенностью этой модели является раздвижной фиксатор, который позволяет без труда установить светильник в отверстие нестандартного размера.

8Вт

4000К



Пластиковый корпус



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm	560
CRI	>70
IP защита	20
Угол рассеивания	120
Размеры, мм	118



Содержание




Написать

# LY 707 black


Эта модель относится к премиум сегменту, имеет высокий показатель световой отдачи и высокий индекс цветопередачи (CRI).

9Вт

4000К



Металлический корпус



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm	810
CRI	>85
IP защита	20
Угол рассеивания	120
Размеры, мм	117



Содержание



Написать

# LY 707 Franch Gold

Эта модель относится к премиум сегменту, имеет высокий показатель световой отдачи и высокий индекс цветопередачи (CRI).

9Вт

4000К



Металлический корпус



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm	810
CRI	>85
IP защита	20
Угол рассеивания	120
Размеры, мм	117



Содержание



Написать

# LF 707 black

Эта модель относится к премиум сегменту, имеет высокий показатель световой отдачи и высокий индекс цветопередачи (CRI).

9Вт

4000К



Металлический корпус



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm	810
CRI	>85
IP защита	20
Угол рассеивания	120
Размеры, мм	117



Содержание



Написать

# LF 707 silver

Эта модель относится к премиум сегменту, имеет высокий показатель световой отдачи и высокий индекс цветопередачи (CRI).

9Вт

4000К



Металлический корпус



альфа свет  
ledoptom.com



Световой поток, lm 810

CRI >85

IP защита 20

Угол рассеивания 120

Размеры, мм 117



Содержание



Написать

# LY 707 Franch Gold

Эта модель относится к премиум сегменту, имеет высокий показатель световой отдачи и высокий индекс цветопередачи (CRI).

9Вт

4000К



Металлический корпус



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm	810
CRI	>85
IP защита	20
Угол рассеивания	120
Размеры, мм	117



Содержание



Написать

# LY 707 Gold

Эта модель относится к премиум сегменту, имеет высокий показатель световой отдачи и высокий индекс цветопередачи (CRI).

9Вт

4000К



Металлический корпус



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm	810
CRI	>85
IP защита	20
Угол рассеивания	120
Размеры, мм	117



Содержание



Написать

# LF 707 Gold

Эта модель относится к премиум сегменту, имеет высокий показатель световой отдачи и высокий индекс цветопередачи (CRI).

9Вт

4000К



Металлический корпус



альфа свет  
ledoptom.com



Световой поток, lm	810
CRI	>85
IP защита	20
Угол рассеивания	120
Размеры, мм	117



Содержание



Написать

# LY 708 Chrome

Встраиваемые светильники из премиальной линейки с хорошими показателями освещения.

Равномерный засвет по всей площади рассеивателя.

9Вт

4000К



 альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm	540
CRI	>85
IP защита	20
Угол рассеивания	120
Размеры, мм	90x90 (Ø 90)



Содержание



Написать

# CL ornament

Декоративный светильник с тремя режимами свечения. Периметр светильника можно включить как вместе, так и отдельно от основного света. Подсветка позволит создать уютную атмосферу в комнате.

6Вт + 3Вт

4000К



Металлический корпус



**Основной свет**

**Подсветка**

4000К

4000К


4000К

Красный



4000К

Зелёный



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm 420

CRI >70

IP защита 20

Угол рассеивания 120

Размеры, мм 156



Содержание



Написать

# CL round

Трехрежимный светильник.

Используется либо в качестве основного источника света, либо в качестве декоративной подсветки.

6Вт + 3Вт / 12Вт + 4Вт

4000K



Металлический корпус



**Основной свет**

**Подсветка**

4000K

RGB




4000K

Красный



4000K

Зелёный



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm 420/840

CRI >70

IP защита 20

Угол рассеивания 120

Размеры, мм 147/197



Содержание



Написать

# CL square

Трехрежимный светильник.

Используется либо в качестве основного источника света, либо в качестве декоративной подсветки.

6Вт + 3Вт / 12Вт + 4Вт  
4000К



Металлический корпус

**Основной свет**

**Подсветка**


4000К

Красный



4000К

Зелёный



альфа свет  
ledoptom.com

Световой поток, lm 420/840

CRI >70

IP защита 20

Угол рассеивания 120

Размеры, мм 145/195